



Technische Daten LED Panel Pro  
Econox 32W 3900lm - 830 Warmweiß |  
120x30cm - UGR <22 - Dali Dimmbar -  
Philips Xitanium Treiber

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157909587                                                    |
| Marke                                   | Noxion                                                           |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 3900 lm 3000K 300x1200 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                            |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                        |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36             |
| Watt                         | 32               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3900             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125              |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht        |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule               |
| Leuchtenverbindung | GST18i3 (2x1 mm) männlich 0,5 m |
| Inkl. Treiber      | Ja                              |
| Leistungsfaktor    | >0.90                           |
| Produkttyp         | LED Panel                       |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)                |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1195     |
| Breite (mm)           | 295      |
| Höhe (mm)             | 32       |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b><br>Kein Sensor |
|           |  einfache <b>Retour</b>  <b>effiziente LEDs</b>                          |